



NOUVEAU!

TRUMPF



- - Changement du couteau sans clé
- Changement facile des contre-couteaux
- Le bon couteau pour chaque utilisation:
 -  pour découpe rectiligne
 -  pour découpe curviligne
 - **Cr** pour inox et tuyau métallique agrafé
- Jeu de coupe optimale par le choix du couteau



Nouvelles cisailles TRUMPF C 160-2/C 160-2 PLUS – toujours une découpe d’avance!

Précision: découpe de tôles fines, sans déformation ni bavure.

Gains de temps: sans réglage ni entretien particulier, changement rapide du couteau et des contre-couteaux.

Performance: jusqu’à 500 m de découpe dans l’acier avec un couteau.

Rentabilité: jeu de contre-couteaux réversibles à 2 arêtes de coupe.

Flexibilité: bonne prise en main, découpe précise selon tracé, excellente tenue dans les contours étroits (faible rayon de 30 mm).

Options: système de guidage pour découpe parallèle et station fixe de travail.

C 160-2 PLUS: séparateur de copeaux intégré facilitant la réalisation d’encoches et le repositionnement de la machine pour les découpes intérieures.


Possibilités d’utilisation:

- Assemblage de gaines de ventilation (tuyaux métalliques)
- Construction de façades (chêneau)
- Construction aéronautique
- Carrosserie, plomberie

C 160-2



NOUVEAU!



- Possibilité de découper tout autour à droite et à gauche
- C 160-2: dégagement rapide du copeau et possibilité de repositionner de la découpe
- C 160-2 PLUS avec séparateur de copeau intégré
- Découpe sans déformation, sans reprise



- Disponible en version électrique, pneumatique et accu


TRUMPF Cisailles universelles		C 160-2	C 160-2 PLUS	
		Couteau «rectiligne» 1-1.6 mm	Couteau «curviligne» 1 mm	Couteau haute rés. Cr
Acier 400 N/mm ²	mm	1.6	1	1.6 *
Acier 600 N/mm ²	mm	1.2	0.8	1.2
Aluminium 250 N/mm ²	mm	2	1.2	2
Rayon minimum	mm	90	30-40	160
Diamètre avant trou	mm	15	8	15
Vitesse de travail	m/min	6-10		
Puissance nom. de mot.	W	350		
Fréquence à pleine charge	1/min	3800		
Poids (sans le câble)	kg	1.4		

* En présence de plis agrafés de 2.52 mm d'épaisseur au total, il est possible de solliciter fortement l'outil pendant un court laps de temps.

C 160-2 PLUS



NOUVEAU!



Équipement livré

Jeu d'outil:

- 1 Couteau "rectiligne" 1-1.6 mm (monté) 143463
- 1 Pair de contre-couteaux (monté) 913520
- 1 Clé à six pans DIN 911-2.5 067822
- 1 Instructions de service C 160-2/C 160-2 PLUS 143644

Pièces d'usure

- Couteau "rectiligne" 1 mm 143432
- Couteau "rectiligne" 1-1.6 mm 143463
- Couteau "curviligne" 1 mm 143434
- Couteau Cr haute résistance 143435
- Jeu de contre-couteaux (2 x contre-couteaux, vis) 913520
- Jeu de couteaux (1 x 143432, 1 x 143434) 913521
- Jeu de charbons 115 V/230 V (2 pièces) 144861
- Séparateur de copeau (PLUS) 143950

Options

- Système de guidage parallèle 143439
- (pour découpes de 35-300 mm)
- Station fixe de travail 144634

Sous réserve de modifications technique

Votre distributeur:

Mondial
TRUMPF Grösch AG
Elektrowerkzeuge
CH-7214 Grösch
Tel. 081/307 62 45
Fax 081/307 64 02
www.ew.trumpf.com
E-Mail: sales@ew.trumpf.com

TRUMPF

